

## FAST TURNER - GIRELLO PAREGGIATORE AUTOMATICO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo adatto all'uso sia con materiale cotto che crudo;
- Formato min. 200 x 200mm;
- Formato max. 1.200 x 1.200mm;
- Quadro elettrico automatico IP65;
- Terminale a LCD 20x4 e PLC CPU a 32 Bit;
- Nr. 2 Inverter Omrón;
- Fotocellule per rotazione e pareggio complete di supporti;
- Struttura in alluminio;
- Nr. 2 o 4 cinghie con rivestimento in Tenax;
- Power: 230 V - 460 V.



Fast Turner è un Girello Pareggiatore Automatico estremamente compatto, lungo 900mm permette di girare un formato massimo piastrella di 1.200 x 1.200mm.

Completo di Nr. 2 motoriduttori e Nr. 2 o 4 traini indipendenti e regolabili con cinghie rivestite in Tenax con alto coefficiente di attrito.

Quadro elettrico con PLC e HMI, Nr. 2 inverter Omron e Nr. 3 Fotocellule per inversione e pareggio.

Dotato di un innovativo sistema di inversione di marcia rende possibile una rapida rotazione e pareggiatura delle piastrelle che in questo modo escono dal girello perfettamente allineate.

Telaio e supporti per installazione su linea di smalteria inclusi.