



CARATTERISTICHE TECNICHE

Macchina per l'applicazione a velo di smalto, engobio e cristallina, tramite una testata pressurizzata. Permette l'applicazione di un peso uniforme e costante di prodotto sulla piastrella. Semplice ed intuitiva è progettata e realizzata per agevolare le azioni dell'operatore. Adatta ad ogni tipo di smalto permette di ottenere superfici uniformi a planarità speculare. Disponibile in tre modelli: BASIC, AUTOMATIC e DENSITY.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine pour l'application uniforme de l'émail, engobe et cristallins à travers une tête sur laquelle agit un circuit de pressurisation. Elle permet l'application d'un poids constant et uniforme sur le carreau. Simple et intuitive est conçue et construite pour faciliter les actions de l'opérateur. La machine est disponible en trois modèles: BASIC, AUTOMATIC et DENSITY.

Model	Max Size Fired	Max Effective Width
V500	330 mm	500 mm
V700	500 mm	700 mm
V900	700 mm	900 mm
V1000	800 mm	1000 mm
V1200	1000 mm	1200 mm
V1500	1350 mm	1500 mm
V2100	1850 mm	2100 mm
V2300	2000 mm	2300 mm

TECHNICAL FEATURES

Machine for uniform application of glaze, engobe and crystalline, through a head with a pressurization circuit acting on it. It allows the application of a uniform and constant weight on the tiles. Easy and intuitive machine designed and built to facilitate operator actions.

Available in three model: BASIC, AUTOMATIC and DENSITY.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máquina para la aplicación uniforme del esmalte, engobe y cristalina, a través de un cabezal donde actúa un circuito de presurización. Permite la aplicación de un peso uniforme y constante en el azulejo. Simple e intuitiva ha sido diseñada y realizada para facilitar las acciones del operador. Disponible en tres modelos: BASIC, AUTOMATIC y DENSITY.

