Vibrovagli compatti ad alta produttività

HIGH PERFORMANCE COMPACT VIBRATING SIEVES
TAMICES COMPACTOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD
TAMIS VIBRANTS COMPACTS À HAUTE PRODUCTIVITÉ

COMPATTO 600-900

Vibrovaglio per polveri e liquidi particolarmente adatto per vagliature di controllo. Il ridotto ingombro verticale ne facilita l'inserimento in impianti esistenti, offrendo una notevole capacità produttiva in spazi ridotti.
La rapidità di smontaggio e la facilità di pulizia, grazie all'assenza di interstizi, ne consente l'utilizzo anche nei più esigenti cicli produttivi alimentari e farmaceutici.

Vibrating sieve for powders and liquids particularly suitable for control sieving. The reduced vertical dimensions facilitate the insertion of the machine into existing systems, providing remarkable production capacity in small spaces.
The quick disassembly and ease of cleaning, due to the absence of interstices, allows it to be used even in the most demanding food and pharmaceutical production cycles.

Tamices para polvos y líquidos particularmente adecuado para cribado de control. El tamaño reducido vertical facilita la introducción en instalaciones existentes, ofreciendo una notable capacidad productiva en espacios reducidos.
La rapidez de desmontaje y la facilicidad de limpieza, gracias a la ausencia de intersticios, permite el uso también en los ciclos productivos existentes alimentarios y farmacéuticos.

Tamis vibrant pour poudres et liquids, particulièrement adapté pour les tamisages de contrôle.
Son faible encombrement vertical facilite son intégration dans des installations existantes, en offrant une capacité considérable de production dans des espaces réduits.
La rapidité de démontage et la facilité de nettoyage, grâce à l'absence d'interstices, permet même de l'utiliser pour les cycles de production les plus exigeants, dans le domaine alimentaire comme pharmaceutique.

Caratteristiche costruttive
- Chiusure rapide per un rapido smontaggio senza utensili.
- Completamente in acciaio inox.
- Guarnizioni con certificazione FDA.
- Sistema elastico con antivibranti per riduzione del rumore.
- Compatto e maneggevole.

Utilizzo
- Setacciatura di controllo ad elevata capacità.
- Particolarmente adatto per settore alimentare e farmaceutico.

Accessori e varianti
- Coperchio antipolvere con oblo di ispezione e presa di aspirazione.
- Deferrizzatore incorporato nel setaccio.
- Diversi sistemi per disintasamento automatico reti vaglianti.
- Carrello con ruote.

Construction features
- Quick closures for fast disassembly without tools.
- Made completely of stainless steel.
- FDA approved seals.
- Elastic system with anti-vibration dampers for noise reduction.
- Compact and easy to handle.

Use
- High performance control sieving.
- Particularly suitable for the food and pharmaceutical industry.

Accessories and variants
- Dust-proof cover with inspection window and suction inlet.
- Sieve with built-in deferrizer.
- Various systems for automatically unclogging sieve meshes.
- Wheeled trolley.

Características constructivas
- Cierres rápidos para un desmontaje rápido sin herramientas.
- Completamente de acero inoxidable.
- Guarniciones con certificación FDA.
- Sistema elástico con antivibrantes para reducción del ruido.
- Compacto y manejable.

Utilización
- Tamizado de control de elevada capacidad.
- Especialmente adecuado para sector alimentario y farmacéutico.

Accesorios y variantes
- Tapa antipolvo con portilla de inspección y toma de aspiración.
- Desferrizador incorporado en el tamiz.
- Distintos sistemas para desatascamiento automático de redes de tamizado.
- Carro con ruedas.

Caractéristiques de construction
- Fermetures rapides pour un démontage rapide sans outils.
- Totalement en acier inox.
- Joints certifiés FDA.
- Système élastique avec anti-vibrateurs pour la réduction du bruit.
- Compact et maniable.

Utilisation
- Tamisage de contrôle à haute capacité.
- Particulièrement adapté pour le secteur alimentaire et pharmaceutique.

Accessoires et variantes
- Couvercle anti-poussière, avec hublot d'inspection et prise d'aspiration.
- Déferriseur incorporé dans le tamis.
- Différents systèmes de décrassage automatique des grilles de tamisage.
- Chariot à roulettes.

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	COMPATTO 600	COMPATTO 900
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,35	0,62
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrífuga (kg) Force centrifuge (kg)	500	715
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	1	1
Superficie vagliante m^2 Mesh surface m^2 Superficie de tamizado (m^2) Surfaces tamisante m^2	0,31	0,65
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	123	160