## CRIBA VIBRADORA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ACERO INOX. AISI 316 DE Ø 450 A Ø 1500

Disponibles todos los modelos de la serie PV - SV - LV - LM - P2V

## CRIBAS POR NUTACIÓN

Funcionamiento

El movimiento de una criba por nutación es equiparable al del tamizado manual similar al movimiento realizado por un "buscador de oro".

El producto se alimenta en forma continua en la parte central de la criba y se reparte homogéneamente hacia el exterior sobre la superficie de cribado.

Las partículas finas pasan al centro a través de la tela y aquellas más grandes se descartan con un movimiento de espiral hacia la periferia.

Todas las fracciones se evacuan por las salidas laterales. Por cada fracción de corte granulométrico se repite este proceso de cribado.

| Modelo | Movimiento | Amplitud | Material de construcción | Potencia eléctrica | RPM | Superficie de cribado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTS 600 | Tridimensional, regulado según el tipo de producto | 60-80 mm Horizontal 5-40 mm Vertical | Acero dulce, Inox Inoxidable especial | 0,25 Kw. | 180/280 | 0,292 M² |
| KTS 1000 | // | // | // | 1,50 Kw. | 180/280 | 0,785 M² |
| KTS 1200 | // | // | // | 2,20 Kw. | 180/280 | 1,130 M² |
| KTS 1600 | // | // | // | 2,20 Kw. | 180/280 | 1,830 M² |
| KTS 2000 | // | // | // | 4,00 Kw. | 180/280 | 2,630 M² |
| KTS 2400 | // | // | // | 5,50 Kw. | 180/280 | 4,520 M² |
| KTS 2600 | // | // | // | 5,5/7,5 Kw. | 180/280 | 5,310 M² |