



Vibrotamices para líquidos



VIBRATING SIEVES FOR LIQUIDS

TAMICES VIBRATORIOS PARA LÍQUIDOS

TAMIS VIBRANTS POUR LIQUIDES



Caratteristiche costruttive

- Fascia alta paraspruzzi con nuovo anello a serraggio rapido.
- Struttura in acciaio INOX AISI 304.
- Basamento INOX con portella in ABS.
- Motovibratore IP65 con lubrificazione long life.

Utilizzo

- Vagliatura di liquidi viscosi.

Vantaggi

- Alto rendimento dovuto al forte incremento di Forza Centrifuga applicata al motore.
- Rapida evacuazione dello scarto soprarete per maggiore portata e durata delle reti.
- Elevata affidabilità grazie alla robusta struttura.
- Nuovo motovibratore con 2 anni di garanzia.

Construction features

- High splashguard with new quick fastening ring.
- Structure made of AISI 304 stainless steel.
- Stainless steel base complete with ABS inspection doors.
- IP 65 motor-driven vibrator with long life lubrication.

Applications

- Viscous liquid sieving.

Advantages

- High efficiency due to high centrifugal force applied.
- Fast waste discharge.
- High reliability thanks to its resistant structure.
- New motovibratore with 2-year warranty.

VBL 900-1200-1500 1/X

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VBL 900 1/X	VBL 1200 1/X	VBL 1500 1/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,73	1,25	2,75
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrifuga (kg) Force centrifuge (kg)	700	1300	2200
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	1	1	1
Superficie vagliante m ² Mesh surface m ² Superficie de tamizado (m ²) Surfaces tamisante m ²	0,587	0,932	1,575
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	140	165	270



VBL 900-1200-1500 2/X

Caratteristiche costruttive

- Segmento alto antisalpicaduras con nuevo anillo de sujeción.
- Estructura de acero INOX AISI 304.
- Basamento en acero inoxidable con portilla en ABS.
- Motovibrador IP 65 con lubricación long life.

Utilización

- Cribado de líquidos viscosos.

Ventajas

- Elevado rendimiento gracias al importante incremento de la Fuerza Centrífuga aplicada al motor.
- Rápida evacuación del descarte sobre la red, para lograr mayor caudal y durabilidad de las redes.
- Elevada fiabilidad, gracias a la solidez de la estructura.
- Nuevo motovibrador con 2 años de garantía.

Caractéristiques de construction

- Partie haute des anti-éclaboussure avec une nouvelle bague à serrage rapide.
- Structure en acier INOX AISI 304.
- Base en acier Inox avec clapet de regard en ABS.
- Motovibrateur IP 65 avec lubrification long life.

Utilisation

- Tamisage de liquides visqueux.

Avantages

- Haut rendement dû à la forte augmentation de Force Centrifuge appliquée au moteur.
- Évacuation rapide du déchet sur toile grâce à un débit et une durée plus grande des toiles.
- Haute fiabilité grâce à la structure robuste.
- Nouveau motovibrateur, garantie pendant 2 ans.

VBL 900-1200-1500 1/X

VBL 900-1200-1500 2/X

Vaglio circolare per liquidi viscosi.

Da oltre 25 anni è il modello di riferimento nella vagliatura della barbottina, è stato via via aggiornato sino a raggiungere l'attuale elevato livello di affidabilità e prestazioni.

Le vibrazioni mantengono la rete sempre libera da residuo e permettono alla macchina di lavorare a ciclo continuo.

Circular sieve for viscous liquids.

For over 25 years it is the standard model to sieve slurry. It has been updated to reach the present level of reliability and performance. The vibrations ensure that the mesh is always free of residue and allow the machine to work continuously.

Tamiz circular para líquidos viscosos.

Desde hace mas de 25 años es el model de referencia en el tamizado de la barbotina, ha sido actualizado a medida hasta alcanzar el actual elevado nivel de confiabilidad y prestaciones.

Las vibraciones mantienen la red siempre libre de residuos y permiten a la máquina trabajar en ciclo continuo.

Tamis circulaires pour liquides visqueux.

Depuis plus de 25 ans, c'est le modèle de référence pour la déferrisation de la barbotine et a été constamment amélioré et innové pour atteindre le actuel élevé niveau de fiabilité et de performance.

Les vibrations permettent de toujours maintenir la toile libre de tout résidu pour permettre à la machine de travailler en cycle continu.

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VBL 900 2/X	VBL 1200 2/X	VBL 1500 2/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,73	1,25	2,75
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrifuga (kg) Force centrifuge (kg)	700	1300	2200
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	2	2	2
Superficie vagliante m ² Mesh surface m ² Superficie de tamizado (m ²) Surfaces tamisante m ²	0,587 + 0,587	0,932 + 0,932	1,575 + 1,575
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	165	195	320

VBM 900-1200-1500-2000 1/X**VBM 900-1200-1500-2000 2/X**

🇮🇹 Vaglio circolare per liquidi a bassa viscosità ed acque reflue. È il modello classico, robusto ed affidabile.

Arricchito negli ultimi anni dalla taglia 2000. Le vibrazioni mantengono la rete sempre libera da residuo e permettono alla macchina di lavorare a ciclo continuo.

🇬🇧 Circular sieve for slurry and wastewater.

This classic robust and reliable model has been enhanced in recent years with the addition of the 2000 size.

The vibrations ensure that the mesh is always free of residue and allow the machine to work continuously.

🇪🇸 Criba circular para barbotinas y aguas residuales.


Es el modelo clásico, resistente y confiable. Enriquecido en los últimos años por la talla 2000.

Las vibraciones mantienen la red siempre libre de residuos y permiten a la máquina trabajar en ciclo continuo.

🇫🇷 Tamis circulaire pour barbotines et eaux d'égout.

Il s'agit du modèle classique, un modèle robuste et fiable. Enrichi, dernièrement, de la taille 2000.

Les vibrations permettent de toujours maintenir la toile libre de tout résidu pour permettre à la machine de travailler en cycle continu.

**VBM 900-1200-1500-2000 1/X****🇮🇹 Caratteristiche costruttive**

- Fascia alta paraspruzzi con nuovo anello a serraggio rapido.
- Diametro 2000 disponibile con serraggio imbullonato.
- Parti a contatto acciaio INOX AISI 304.
- Basamento INOX con portella in ABS.
- Motovibratore IP 65 con lubrificazione long life.

Utilizzo

- Vagliatura di liquidi a bassa viscosità ed acque reflue.

Vantaggi

- Alto rendimento dovuto al forte incremento di Forza Centrifuga applicata al motore.
- Rapida evacuazione dello scarto soprarete per maggiore portata e durata delle reti.
- Elevata affidabilità grazie alla robusta struttura.
- Nuovo motovibratore con 2 anni di garanzia.

🇬🇧 Construction features

- High splashguard with new quick fastening ring.
- Diameter 2000 available with bolted fastening.
- Parts in contact with the product made of AISI 304 stainless steel.
- Stainless steel base complete with ABS inspection doors.
- IP 65 motor-driven vibrator with long life lubrication.


Applications

- Low viscosity liquid and wastewater sieving.

Advantages

- High efficiency due to high centrifugal force applied.
- Fast waste discharge.
- High reliability thanks to its resistant structure.
- New motovibratore with 2-year warranty.

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VBM 900 1/X	VBM 1200 1/X	VBM 1500 1/X	VBM 2000 1/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,73	1,25	2,75	5
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrífuga (kg) Force centrifuge (kg)	850	1750	3000	6500
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	1	1	1	1
Superficie vagliante m² Mesh surface m² Superficie de tamizado (m²) Surfaces tamisante m²	0,587	0,932	1,575	2,70
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	175	210	450	700



VBM 900-1200-1500-2000 2/X

Características constructivas

- Segmento alto antisalpicaduras con nuevo anillo de sujeción.
 - Diámetro 2000 disponible con sujeción empernada.
 - Partes de contacto de acero INOX AISI 304.
 - Basamento en acero inoxidable con portilla en ABS.
 - Motovibrador IP 65 con lubricación long life.
- Utilización**
- Cribado de líquidos a baja viscosidad y aguas residuales.
- Ventajas**
- Elevado rendimiento gracias al importante incremento de la Fuerza Centrífuga aplicada al motor.
 - Rápida evacuación del descarte sobre la red, para lograr mayor caudal y durabilidad de las redes.
 - Elevada fiabilidad, gracias a la solidez de la estructura.
 - Nuevo motovibrador con 2 años de garantía.

Caractéristiques de construction

- Partie haute des anti-éclaboussure avec une nouvelle bague à serrage rapide.
 - Diamètre 2000 disponible avec serrage de type boulonné.
 - Structure en contact en acier INOX AISI 304.
 - Base en acier Inox avec clapet de regard en ABS.
 - Motovibrateur IP 65 avec lubrification long life.
- Utilisation**
- Tamisage de liquides à basse viscosité et des eaux usées.
- Avantages**
- Haut rendement dû à la forte augmentation de Force Centrifuge appliquée au moteur.
 - Évacuation rapide du déchet sur toile grâce à un débit et une durée plus grande des toiles.
 - Haute fiabilité grâce à la structure robuste.
 - Nouveau motovibrateur, garantie pendant 2 ans.

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VBM 900 2/X	VBM 1200 2/X	VBM 1500 2/X	VBM 2000 2/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,73	1,25	2,75	5
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrífuga (kg) Force centrifuge (kg)	850	1750	3000	6500
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	2	2	2	2
Superficie vagliante m² Mesh surface m² Superficie de tamizado (m²) Surfaces tamisante m²	0,587 + 0,587	0,932 + 0,932	1,575 + 1,575	2,70 + 2,70
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	200	240	480	800